

DIE NEUENTWICKLUNG BESTICHT MIT HÖCHSTER EFFIZIENZ



Die moderne GIPO B 1270 ist das Resultat unserer jahrelangen Erfahrung und Weiterentwicklung. Das ausgereifte Brechsystem bietet höchste Flexibilität.

TECHNISCHE DATEN	B 1270	B 1270 GIGA
Gewicht**		
Einsatzgewicht (kg)	58'000 - 68'000	68'000 - 78'000
Transportgewicht Anlage (kg)	58'000 - 68'000	66'000 - 76'000
Transportgewicht Anlage ohne GIGA (kg)	-	58'000 - 66'000
Transportgewicht Nachsiebeinheit (kg)	-	8'000 - 10'000
Aggregat Antrieb		
Antriebsleistung (kW)	bis 310	bis 350

AUSRÜSTUNG BRECHANLAGE

	Grundausrüstung	Sonderausstattung	Information
Aufgabetrichter			
Aufgabeleistung bis ca. (t/h)***	550		<ul style="list-style-type: none"> Robuste Bauweise aus hochverschleissfestem Material
Trichtervolumen (m³)	6	-	<ul style="list-style-type: none"> Hydraulisch verriegelbare Klappwände
Aufgaberinne			
Abmessung C-Rinne BxL (mm)	1'170x4'100	-	<ul style="list-style-type: none"> C-Rinne mit integrierter Vorabsiebung
Abmessung FDR-Rinne BxL (mm)	1'090x3'450	-	<ul style="list-style-type: none"> FDR-Rinne mit separatem Vorsieb
Vorabsiebung			
Oberdeck BxL (mm)	1'200x2'225	-	<ul style="list-style-type: none"> Oberdeck wahlweise mit Loch- oder Schlitzblech
Unterdeck LxB (mm)	1'670x1'180	-	<ul style="list-style-type: none"> Blindabdeckungen sind für beide Decks verfügbar
Seitenaustragsband Vorsieb			optional
Gurtbreite (mm)	650	-	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise steckbare oder klappbare Ausführungen Kann beidseitig eingebaut werden
Backenbrecher			
Brechereinlauf BxL (mm)	1'200x720	-	<ul style="list-style-type: none"> Hochwertigste Materialien für Gehäuse, Schwinge und Lagerung
Spaltweite (mm)	40 - 200	-	<ul style="list-style-type: none"> Hohe Durchsatzleistung dank optimaler Brechraumgeometrie
Brecheraustragsband			
Gurtbreite (mm)	1'400	-	<ul style="list-style-type: none"> Brecheraustragsband für optimalen Materialfluss auf maximale Breite ausgelegt
Eisenaustrag			optional
Magnetband	Queraustrag	-	<ul style="list-style-type: none"> Austrag von Eisen mit innovativem Verstellsystem

AUSRÜSTUNG MIT NACHSIEBEINHEIT


Diese Ausführungen werden bei der GIGA-Ausführung als Option angeboten.

	Grundausrüstung	Sonderausstattung	Information
Nachsieb****			
Oberdeck BxL (mm)	1'540x3'500	1'550x5'000	<ul style="list-style-type: none"> Siebmaschine kann als 1-Deck- oder 2-Deck-Ausführung gewählt werden GIGA-Nachsiebeinheit separat abkoppel- und transportierbar
Unterdeck BxL (mm) (optional)	-	1'550x4'500	
Band unter Sieb			
Gurtbreite (mm)	1'400	1'400	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise mechanisch oder hydraulisch klappbar Verschiebemechanismus für Fraktionszusammenführung
Rückführband			
Gurtbreite (mm)	650	-	<ul style="list-style-type: none"> Kann geschwenkt und als Seitenaustragsband genutzt werden
Seitenaustragsband Unterdeck			optional
Gurtbreite (mm)	650	-	<ul style="list-style-type: none"> Steckbar mit reversierbarem Querband oder Bananenband Kann beidseitig eingebaut werden

GIPO B 1270



GIPO B 1270 GIGA



Alle Abbildungen sind Beispielbilder und weichen je nach Ausrüstung und Optionen ab.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Aufgabe	<ul style="list-style-type: none"> Manuelle oder hydraulische Trichterwanderhöhung Schleissauskleidung Grobstückvorabsiebung für Brecherentlastung 	Nachsiebeinheit	<ul style="list-style-type: none"> Verschiedenste Siebbespannungsmöglichkeiten Siebdeckzusammenführung für Fraktionsmischmöglichkeit
Brecheinheit	<ul style="list-style-type: none"> Brechbacken für jeden Einsatz Überlaufsonde 	Windsichter	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsstarke Aussichtung von Störmaterial beim Überkornmaterial Aussichtung bei Siebauslauf für kleine Fremdpartikel bei Unterdeck
Abzugsrinne	<ul style="list-style-type: none"> Abzugsrinne zum Schutz vom Brecheraustragsband 	Förderbänder	<ul style="list-style-type: none"> Klapp- oder Stecksysteme für schnelle Transportbereitschaft Variable Förderbandlängen Hauben und Übergabekübel Messsysteme und Bandwaagen Magnettrommeln
Antriebseinheit	<ul style="list-style-type: none"> Antriebssysteme: <ul style="list-style-type: none"> Diesel-hydraulisch mit Brecher im Direktantrieb Elektro-hydraulisch mit Brecher im Direktantrieb Kombiniert Diesel / elektrisch-hydraulisch Auswahl diverser Motorenhersteller 	Sicherheit und Arbeitsbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> Anlagenbeleuchtung Zentralschmierung Betankungspumpe Wasserbesprühung und Benebelung Funkfernsteuerungen Länderspezifische Normen
Eisenaustrag	<ul style="list-style-type: none"> Quermagnet höhenverstellbar 	Farbgebung und Beschriftung	<ul style="list-style-type: none"> Farbe der Anlage nach Kundenwunsch Anlagenbeschriftung

** Die Gewichte sind Richtwerte. Je nach Ausstattung können diese von den aufgeführten Angaben abweichen.

*** Die angegebenen Werte bezüglich Brechleistung, Aufgabeleistung und Aufgabestückgröße sind stark abhängig von den Eigenschaften des Aufgabematerials (Beschaffenheit/Abrasivität, Kornverteilung, Anteil Feinmaterial etc.), der geforderten Endkornung, einer optimalen Bedienung und Aufgabe sowie der richtigen Einstellung der Anlage.

**** Das Nachsieb wird dem Einsatz entsprechend ausgelegt und kann von den aufgeführten Massen abweichen.