GIPO B 0960

RÁPIDA DISPONIBILIDAD OPERATIVA GRACIAS A SU DISEÑO LIGERO Y COMPACTO



La GIPO B 0960 es la instalación ideal para el uso en espacios muy reducidos. Su diseño compacto permite desplazar fácilmente la instalación.

DATOS TÉCNICOS	B 0960	B 0960 GIGA
Peso**		
Peso operativo (kg)	36 000 - 38 000	43 000 - 45 000
Peso de transporte de la instalación (kg)	36 000 - 38 000	43 000 - 45 000
Peso de transporte de la instalación sin GIGA (kg)	-	36 500 - 38 500
Peso de transporte de la unidad de criba posterior (kg)		6500
Unidad de accionamiento		
Potencia de accionamiento (kW)	hasta 260	hasta 350

EQUIPAMIENTO DE LA INSTALACIÓN TRITURADORA

	Equipamiento básico	Equipamiento especial	Información
Tolva de carga			
Potencia de carga hasta aprox. (t/h)***	400		• Construcción robusta con material altamente resistente al desgaste
Volumen de tolva (m³)	4	8	• Paredes abatibles con bloqueo hidráulico
Canal de carga			
Dimensiones de canaleta en C An x La (mm)	880x3400	-	• Canaleta en C con cribado previo integrado
Dimensiones de canaleta FDR An x La (mm)	810x2350		• Canaleta FDR con criba previa separada
Cribado previo			
Cubierta superior An x La (mm)	900x1920	900x2350	• Cubierta superior opcionalmente con chapa perforada o ranurada
Cubierta inferior La x An (mm)	Spi 1285x880	Spi 1670x880	• Hay tapas ciegas disponibles para ambas cubiertas
Cinta de descarga lateral de la criba previa			opcional
Ancho de correa (mm)	650	650	• Modelos opcionales insertables o plegables • Se puede instalar en ambos lados
Trituradora de mordazas			
Entrada de trituradora An x La (mm)	900x600	-	• Materiales de la más alta calidad para carcasa, balancines y disposición de cojinetes • Alta capacidad de tratamiento gracias a la geometría óptima de la cámara de trituración
Ancho de rendija (mm)	40 - 160	-	
Cinta de descarga de la trituradora			
Ancho de correa (mm)	1000	-	• Cinta de descarga de la trituradora diseñada para un flujo óptimo de material en toda su anchura
Descarga de hierro			opcional
Cinta magnética	Descarga transversal	-	• Descarga de hierro con un innovador sistema de ajuste

EQUIPAMIENTO CON UNIDAD DE CRIBA POSTERIOR

Estos modelos se ofrecen como opción en la versión GIGA.

	Equipamiento básico	Equipamiento especial	Información
Cribado posterior****			
Cubierta superior An x La (mm)	1300x3000	-	• La unidad de criba posterior se puede desacoplar y transportar por separado
Cinta bajo criba			
Ancho de correa (mm)	800	-	• Desplazable para el transporte
Cinta de retorno			
Ancho de correa (mm)	400	-	• La cinta de retorno, diseñada con generosas dimensiones, también puede utilizarse como cinta de descarga lateral gracias a su mecanismo giratorio

GIPO B 0960



GIPO B 0960 GIGA



Todas las imágenes tienen carácter ilustrativo y pueden variar en función del equipamiento y las opciones.

OPCIONES DE EQUIPAMIENTO

Carga
- Aumento de pared de tolva manual o hidráulico
- Revestimiento antidesgaste
- Cinta de placas de carga
- Cribado previo de material grueso para la descarga de la trituradora

Unidad de trituradora
- Mandíbula trituradora para todo uso
- Sonda de desbordamiento

Unidad de accionamiento
- Sistemas de accionamiento:
  - Diésel-hidráulico con trituradora en el accionamiento directo
  - Eléctrico-hidráulico con trituradora en el accionamiento directo
  - Combinado diésel / eléctrico-hidráulico
- Selección de diversos fabricantes de motores

Descarga de hierro
- Imán transversal regulable en altura

Unidad de criba posterior
- Las más diversas opciones de malla para criba

Separador neumático
- Separación eficaz de los materiales extraños en el material de granulación superior

Cintas transportadoras
- Sistemas abatibles o insertables para una disposición rápida de transporte
- Longitudes variables de la cinta transportadora
- Cubiertas y cubetas de transferencia
- Sistemas de medición y básculas de cinta
- Tambores magnéticos

Seguridad y condiciones de trabajo
- Iluminación de la instalación
- Lubricación central
- Bomba de repostaje
- Pulverización de agua y nebulización
- Radiocontroles
- Normas específicas del país

Coloración y rotulación
- Color de la instalación según el deseo del cliente
- Rotulación de la instalación

*** Los pesos son valores aproximados. En función del equipamiento, estos datos pueden diferir de los indicados.*
**** Los valores indicados relativos a la potencia de trituración, la potencia de carga y el volumen de fragmentos de carga dependen en gran medida de las propiedades del material de carga (composición / abrasividad, distribución granulométrica, proporción de material fino, etc.), de la granulometría final requerida y del funcionamiento óptimo, la carga y los ajustes correctos de la instalación.*
***** La criba posterior se diseña en función de la aplicación y puede diferir de las dimensiones indicadas.*

GISLER POWER