GIPO B 14100

UN PESO PESADO PARA EXIGENCIAS EXTREMAS



La instalación perfecta para obtener un gran rendimiento en la cantera. Destaca por su fiabilidad y eficiencia.

DATOS TÉCNICOS	B 14100
Peso**	
Peso operativo (kg)	125 000 - 135 000
Peso de transporte de la instalación (kg)	-
Unidad de accionamiento	
Potencia de accionamiento (kW)	hasta 430

EQUIPAMIENTO DE LA INSTALACIÓN TRITURADORA

	Equipamiento básico	Equipamiento especial	Información
Tolva de carga			
Potencia de carga hasta aprox. (t/h)***	760		• Construcción robusta con material altamente resistente al desgaste • Paredes abatibles con bloqueo hidráulico
Volumen de tolva (m³)	8	15	
Canal de carga			
Dimensiones de canaleta en C An x La (mm)	-	-	• Canaleta en C con cribado previo integrado
Dimensiones de canaleta FDR An x La (mm)	1190x3400	1190x4100	• Canaleta FDR con criba previa separada
Cribado previo			
Cubierta superior An x La (mm)	1290x3410	-	• Cubierta superior opcionalmente con chapa perforada o ranurada • Hay tapas ciegas disponibles para ambas cubiertas
Cubierta inferior La x An (mm)	2 x 1180x1280	-	
Cinta de descarga lateral de la criba previa			opcional
Ancho de correa (mm)	1000	1000	• Se puede instalar en ambos lados
Trituradora de mordazas			
Entrada de trituradora An x La (mm)	1330x1000	-	• Materiales de la más alta calidad para carcasa, balancines y disposición de cojinetes • Alta capacidad de tratamiento gracias a la geometría óptima de la cámara de trituración
Ancho de rendija (mm)	100 - 250	-	
Cinta de descarga de la trituradora			
Ancho de correa (mm)	1400	-	• Cinta de descarga de la trituradora diseñada para un flujo óptimo de material en toda su anchura
Descarga de hierro			opcional
Cinta magnética	Descarga transversal	-	• Descarga de hierro con un innovador sistema de ajuste

INSTALACIÓN EN FUNCIONAMIENTO





GIPO B 14100

Todas las imágenes tienen carácter ilustrativo y pueden variar en función del equipamiento y las opciones.

OPCIONES DE EQUIPAMIENTO

Carga
- Revestimiento antidesgaste
- Cribado previo de material grueso para la descarga de la trituradora

Unidad de trituradora
- Mandíbula trituradora para todo uso
- Estructura del martillo hidráulico
- Sonda de desbordamiento

Agogía
- Agogía para proteger la cinta de descarga de la trituradora

Unidad de accionamiento
- Sistemas de accionamiento:
  - Diésel-hidráulico con trituradora en el accionamiento directo
  - Eléctrico-hidráulico con trituradora en el accionamiento directo
  - Combinado diésel / eléctrico-hidráulico
- Selección de diversos fabricantes de motores

Descarga de hierro
- Imán transversal regulable en altura

Cintas transportadoras
- Sistemas abatibles o insertables para una disposición rápida de transporte
- Longitudes variables de la cinta transportadora
- Cubiertas y cubetas de transferencia
- Sistemas de medición y básculas de cinta
- Tambores magnéticos

Seguridad y condiciones de trabajo
- Iluminación de la instalación
- Lubricación central
- Bomba de repostaje
- Pulverización de agua y nebulización
- Radiocontroles
- Normas específicas del país

Coloración y rotulación
- Color de la instalación según el deseo del cliente
- Rotulación de la instalación

*** Los pesos son valores aproximados. En función del equipamiento, estos datos pueden diferir de los indicados.*

**** Los valores indicados relativos a la potencia de trituración, la potencia de carga y el volumen de fragmentos de carga dependen en gran medida de las propiedades del material de carga (composición / abrasividad, distribución granulométrica, proporción de material fino, etc.), de la granulometría final requerida y del funcionamiento óptimo, la carga y los ajustes correctos de la instalación.*

GISLER POWER