
GIPO B 1490

INSTALACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO PARA ÁMBITOS DE APLICACIÓN MUY EXIGENTES



Ya sea en una cantera o en el ámbito del reciclaje, la GIPO B 1490 se encarga de procesar rápidamente cualquier material: su rendimiento es impresionante en las aplicaciones exigentes.

DATOS TÉCNICOS	B 1490	B 1490 GIGA
Peso**		
Peso operativo (kg)	82 000 - 97 000	92 000 - 110 000
Peso de transporte de la instalación (kg)	68 000 - 90 000	-
Peso de transporte de la instalación sin GIGA (kg)	-	68 000 - 90 000
Peso de transporte de la unidad de criba posterior (kg)	-	10 000 - 13 000
Unidad de accionamiento		
Potencia de accionamiento (kW)	hasta 350	hasta 430

EQUIPAMIENTO DE LA INSTALACIÓN TRITURADORA

	Equipamiento básico	Equipamiento especial	Información
Tolva de carga			
Potencia de carga hasta aprox. (t/h)***	710		• Construcción robusta con material altamente resistente al desgaste • Paredes abatibles con bloqueo hidráulico
Volumen de tolva (m³)	9	15	
Canal de carga			
Dimensiones de canaleta en C An x La (mm)	-	-	• Canaleta en C con cribado previo integrado
Dimensiones de canaleta FDR An x La (mm)	1190x2400		• Canaleta FDR con criba previa separada
Cribado previo			
Cubierta superior An x La (mm)	1290x2500	1290x3410	• Cubierta superior opcionalmente con chapa perforada o ranurada • Hay tapas ciegas disponibles para ambas cubiertas
Cubierta inferior La x An (mm)	1670x1280	2 x 1180x1280	
Cinta de descarga lateral de la criba previa			opcional
Ancho de correa (mm)	650	1000	• Modelos opcionales insertables o plegables • Se puede instalar en ambos lados
Trituradora de mordazas			
Entrada de trituradora An x La (mm)	1330x900	-	• Materiales de la más alta calidad para carcasa, balancines y disposición de cojinetes • Alta capacidad de tratamiento gracias a la geometría óptima de la cámara de trituración
Ancho de rendija (mm)	80 - 220	-	
Cinta de descarga de la trituradora			
Ancho de correa (mm)	1400	-	• Cinta de descarga de la trituradora diseñada para un flujo óptimo de material en toda su anchura
Descarga de hierro			opcional
Cinta magnética	Descarga transversal	-	• Descarga de hierro con un innovador sistema de ajuste

EQUIPAMIENTO CON UNIDAD DE CRIBA POSTERIOR

Estos modelos se ofrecen como opción en la versión GIGA.

	Equipamiento básico	Equipamiento especial	Información
Cribado posterior****			
Cubierta superior An x La (mm)	1550x5500	1800x5500	• La cribadora puede elegirse en versión de 1 o 2 cubiertas • La unidad de criba posterior GIGA se puede desacoplar y transportar por separado
Cubierta inferior An x La (mm) (opcional)	1550x5000	1800x5000	
Cinta bajo criba			
Ancho de correa (mm)	1400	1400	• Disponible opcionalmente con plegado mecánico o hidráulico • Mecanismo de desplazamiento para la fusión de fracciones
Cinta de retorno			
Ancho de correa (mm)	650	-	• Se puede girar y utilizarse como cinta de descarga lateral
Cinta de descarga lateral de la cubierta inferior			opcional
Ancho de correa (mm)	650	-	• Insertable con cinta transversal reversible o cinta de banana • Se puede instalar en ambos lados

GIPO B 1490



GIPO B 1490 GIGA



Todas las imágenes tienen carácter ilustrativo y pueden variar en función del equipamiento y las opciones.

OPCIONES DE EQUIPAMIENTO

Carga
- Aumento de pared de tolva manual o hidráulico
- Revestimiento antidesgaste
- Cinta de placas de carga
- Cribado previo de material grueso para la descarga de la trituradora

Unidad de trituradora
- Mandíbula trituradora para todo uso
- Estructura del martillo hidráulico
- Sonda de desbordamiento

Agogía
- Agogía para proteger la cinta de descarga de la trituradora

Unidad de accionamiento
- Sistemas de accionamiento:
  - Diésel-hidráulico con trituradora en el accionamiento directo
  - Eléctrico-hidráulico con trituradora en el accionamiento directo
  - Combinado diésel / eléctrico-hidráulico
- Selección de diversos fabricantes de motores

Descarga de hierro
- Imán transversal regulable en altura

Unidad de criba posterior
- Las más diversas opciones de malla para criba
- Cubierta ciega
- Unión de cubiertas de cribado para permitir la mezcla de fracciones

Separador neumático
- Separación eficaz de los materiales extraños en el material de granulación superior
- Separación en la salida del tamiz para partículas extrañas pequeñas en la cubierta inferior

Cintas transportadoras
- Sistemas abatibles o insertables para una disposición rápida de transporte
- Longitudes variables de la cinta transportadora
- Cubiertas y cubetas de transferencia
- Sistemas de medición y básculas de cinta
- Tambores magnéticos

Seguridad y condiciones de trabajo
- Iluminación de la instalación
- Lubricación central
- Bomba de repostaje
- Pulverización de agua y nebulización
- Radiocontroles
- Normas específicas del país

Coloración y rotulación
- Color de la instalación según el deseo del cliente
- Rotulación de la instalación

*** Los pesos son valores aproximados. En función del equipamiento, estos datos pueden diferir de los indicados.*
**** Los valores indicados relativos a la potencia de trituración, la potencia de carga y el volumen de fragmentos de carga dependen en gran medida de las propiedades del material de carga (composición / abrasividad, distribución granulométrica, proporción de material fino, etc.), de la granulometría final requerida y del funcionamiento óptimo, la carga y los ajustes correctos de la instalación.*
***** La criba posterior se diseña en función de la aplicación y puede diferir de las dimensiones indicadas.*

GISLER POWER