GIPO B 0960

CONSTRUÇÃO LEVE E COMPACTA OFERECE PRONTIDÃO OPERACIONAL RÁPIDA



A GIPO B 0960 é a instalação ideal para utilizar em espaços de dimensões muito reduzidas. A construção compacta desta instalação permite a sua deslocação fácil.

DADOS TÉCNICOS	B 0960	B 0960 GIGA
Peso**		
Peso de utilização (kg)	36 000 - 38 000	43 000 - 45 000
Peso de transporte da instalação (kg)	36 000 - 38 000	43 000 - 45 000
Peso de transporte da instalação sem GIGA (kg)	-	36 500 - 38 500
Peso de transporte da unidade de pós-crivagem (kg)	-	6500
Acionamento do grupo		
Potência (kW)	até 260	até 350

EQUIPAMENTO DA INSTALAÇÃO DE BRITAGEM

	Equipamento base	Equipamento especial	Informações
Tremonha de alimentação			
Capacidade de alimentação até aprox. (t/h)***	400		• Construção robusta de material com elevada resistência ao desgaste • Paredes rebatíveis com bloqueio hidráulico
Volume da tremonha (m³)	4	8	
Calha de alimentação			
Dimensões da calha C LxC (mm)	880x3400	-	• Calha C com pré-crivagem integrada
Dimensões da calha FDR LxC (mm)	810x2350		• Calha FDR com pré-crivo separado
Pré-crivagem			
Piso superior LxC (mm)	900x1920	900x2350	• Piso superior opcionalmente com chapa perfurada ou ranhurada • Coberturas cegas disponíveis para os dois pisos
Piso inferior CxL (mm)	Spi 1285x880	Spi 1670x880	
Tapete de descarga lateral do pré-crivo			opcional
Largura da correia (mm)	650	650	• Opcionalmente, versões rebatíveis ou de encaixe • Instalação possível de ambos os lados
Britador de maxilas			
Entrada do britador LxC (mm)	900x600	-	• Materiais de máxima qualidade em carcaças, corrediças e rolamentos • Elevada capacidade de processamento graças à excecional geometria do compartimento de britagem
Largura da abertura (mm)	40 - 160	-	
Tapete de descarga do britador			
Largura da correia (mm)	1000	-	• Tapete de descarga do britador projetado com largura máxima para um fluxo otimizado de material
Descarga de ferro			opcional
Tapete magnético	Descarga transversal	-	• Descarga de ferro com sistema de deslocamento inovador

EQUIPAMENTO COM UNIDADE DE PÓS-CRIVAGEM

Estas versões são oferecidas como opção na versão GIGA.

	Equipamento base	Equipamento especial	Informações
Pós-crivo****			
Piso superior LxC (mm)	1300x3000	-	• A unidade de pós-crivagem pode ser desengatada e transportada separadamente
Tapete sob crivo			
Largura da correia (mm)	800	-	• Permite deslocamento para transporte
Tapete de retorno			
Largura da correia (mm)	400	-	• O generoso tapete de retorno também pode ser utilizado como tapete de descarga lateral graças a um mecanismo articulado

GIPO B 0960



GIPO B 0960 GIGA



As imagens apresentadas são apenas exemplos e variam em função do equipamento e das opções.

OPÇÕES DE EQUIPAMENTO

Alimentação
- Elevação manual ou hidráulica da parede da tremonha
- Revestimento de desgaste
- Tapete de sapatas de alimentação
- Pré-crivagem de fragmentos grandes para reduzir a carga sobre o britador

Unidade de britagem
- Maxilas de britagem para cada aplicação
- Sonda de transbordamento

Unidade de acionamento
- Sistemas de acionamento:
  - Diesel-hidráulico com britador no acionamento direto
  - Elétrico-hidráulico com britador no acionamento direto
  - Combinação diesel/elétrico-hidráulico
- Seleção de diversos fabricantes de motores

Descarga de ferro
- Íman transversal ajustável em altura

Unidade de pós-crivagem
- Inúmeras opções diferentes de malhas de crivo

Classificador de ar
- Separação potente de impurezas existentes nas partículas maiores

Correias transportadoras
- Sistemas rebatíveis ou de encaixe para rápida prontidão de transporte
- Comprimentos variáveis da correia transportadora
- Capas e cubas de transferência
- Sistemas de medição e balanças de correia
- Tambores magnéticos

Segurança e condições de trabalho
- Iluminação da instalação
- Lubrificação central
- Bomba de abastecimento
- Vaporização de água e nebulização
- Controlos remotos por radiofrequência
- Normas nacionais

Esquema de cores e identificação
- Cor da instalação à escolha do cliente
- Identificação da instalação

*** Os pesos são valores de referência. Por isso, podem variar dos dados apresentados em função do equipamento.*
**** Os valores especificados da potência de britagem, da capacidade de alimentação e do tamanho do material de alimentação dependem fortemente das características do material alimentado (composição/abrasividade, distribuição granulométrica, proporção de material fino, etc.), da granulometria final pretendida, de uma operação ótima e da alimentação, assim como da configuração correta da instalação.*
***** O pós-crivo é concebido em função da aplicação e pode ter dimensões diferentes das apresentadas.*

GISLER POWER