GIPO P 090

RÁPIDA DISPONIBILIDAD OPERATIVA GRACIAS A SU DISEÑO LIGERO Y COMPACTO



La GIPO P 090 es la instalación ideal para el uso en espacios muy reducidos. Su diseño compacto de solo 2,5 m de ancho de transporte permite un fácil desplazamiento de la instalación.

DATOS TÉCNICOS	P 090	P 090 GIGA
Peso**		
Peso operativo (kg)	31 000	37 500
Peso de transporte de la instalación (kg)	31 000	37 500
Peso de transporte de la instalación sin GIGA (kg)	-	31 000
Peso de transporte de la unidad de criba posterior (kg)	-	6500
Unidad de accionamiento		
Potencia de accionamiento (kW)	235	235

EQUIPAMIENTO DE LA INSTALACIÓN TRITURADORA

	Equipamiento básico	Equipamiento especial	Información
Tolva de carga			
Potencia de carga hasta aprox. (t/h)***	200		• Construcción robusta con material altamente resistente al desgaste • Unidad de carga elevable hidráulicamente para facilitar el acceso al compartimento del motor • Extensión lateral de la tolva para proteger el compartimento del motor
Volumen de carga máx. An x Al x La (mm)	500 x 600 x 800		
Volumen de tolva (m³)	3	7	
Canal de carga			
Dimensiones An x La (mm)	720 x 2050	-	• Canaleta FDR con criba previa separada
Cribado previo			
Cubierta superior An x La (mm)	800 x 1515	-	• Cubierta superior opcionalmente con chapa perforada o ranurada • Hay tapas ciegas disponibles para ambas cubiertas
Cubierta inferior La x An (mm)	1000 x 780	-	
Cinta de descarga lateral de la criba previa			opcional
Ancho de correa (mm)	400	-	• Modelos opcionales insertables o plegables • Se puede instalar en ambos lados
Trituradora de impacto			
Entrada de trituradora An x La (mm)	870 x 800	-	• Trituradora de impacto universal con diversas opciones de equipamiento
Diámetro de rotor (mm)	1100	-	
Agogía			
Dimensiones An x La (mm)	920 x 2400	-	• Sin estrangulamientos ni estrechamientos gracias a la amplia zona de descarga • Chapa de desgaste del suelo diseñada para ofrecer la máxima durabilidad
Espesor de la chapa de desgaste del suelo (mm)	25	-	
Cinta de descarga de la trituradora			
Ancho de correa (mm)	1000	-	• Cinta de descarga de la trituradora diseñada para un flujo óptimo de material en toda su anchura
Descarga de hierro			opcional
Cinta magnética	Descarga transversal	-	• Descarga de hierro con un innovador sistema de ajuste

EQUIPAMIENTO CON UNIDAD DE CRIBA POSTERIOR

Estos modelos se ofrecen como opción en la versión GIGA.

	Equipamiento básico	Equipamiento especial	Información
Cribado posterior			
Cubierta superior An x La (mm)	1300 x 3000	-	• La unidad de criba posterior se puede desacoplar y transportar por separado
Cinta bajo criba			
Ancho de correa (mm)	800	-	• Desplazable para el transporte
Cinta de retorno			
Ancho de correa (mm)	400	-	• La cinta de retorno, diseñada con generosas dimensiones, también puede utilizarse como cinta de descarga lateral gracias a su mecanismo giratorio

GIPO P 090



GIPO P 090 GIGA



Todas las imágenes tienen carácter ilustrativo y pueden variar en función del equipamiento y las opciones.

OPCIONES DE EQUIPAMIENTO

Unidad trituradora
- Solera de molino para el tratamiento de gravilla
- Barras de impacto para todo uso
- Grúa giratoria para el cambio de las barras de impacto
- Bloqueo de pernos hidráulico

Descarga de hierro
- Imán transversal regulable en altura

Unidad de criba posterior
- Las más diversas opciones de malla para criba

Separador neumático
- Separación eficaz de los materiales extraños en el material de granulación superior

Cintas transportadoras
- Sistemas abatibles o insertables para una disposición rápida de transporte
- Longitudes variables de la cinta transportadora
- Cubiertas y cubetas de transferencia
- Sistemas de medición y básculas de cinta
- Tambores magnéticos

Seguridad y condiciones de trabajo
- Iluminación de la instalación
- Lubricación central
- Pulverización de agua y nebulización
- Radiocontroles
- Normas específicas del país

Coloración y rotulación
- Color de la instalación según el deseo del cliente
- Rotulación de la instalación

*** Los pesos son valores aproximados. En función del equipamiento, estos datos pueden diferir de los indicados.*

**** Los valores indicados relativos a la potencia de trituración, la potencia de carga y el volumen de fragmentos de carga dependen en gran medida de las propiedades del material de carga (composición / abrasividad, distribución granulométrica, proporción de material fino, etc.), de la granulometría final requerida y del funcionamiento óptimo, la carga y los ajustes correctos de la instalación.*

GISLER POWER