GIPO P 111

POTENTE, COMPACTA Y PREPARADA PARA EL FUTURO: SU INSTALACIÓN PARA EL MAÑANA.



Con la GIPO P 111 GIGA, disfrutará de una máquina potente y compacta, con un peso de transporte reducido y la máxima flexibilidad.

DATOS TÉCNICOS	P 111	P 111 GIGA	P 111 GIGA Descarga longitudinal FE
Peso**			
Peso operativo (kg)	47 000	56 000	59 000
Peso de transporte de la instalación (kg)	47 000	56 000	59 000
Peso de transporte de la instalación sin GIGA (kg)	-	47 000	50 000
Peso de transporte de la unidad de criba posterior (kg)		9000	9000
Unidad de accionamiento			
Potencia de accionamiento (kW)	hasta 450	hasta 450	hasta 450

EQUIPAMIENTO DE LA INSTALACIÓN TRITURADORA

	Equipamiento básico	Equipamiento especial	Información
Tolva de carga			
Potencia de carga hasta aprox. (t/h)***	300		• Construcción robusta con material altamente resistente al desgaste • Unidad de carga elevable hidráulicamente para facilitar el acceso al compartimento del motor • Extensión lateral de la tolva para proteger el compartimento del motor
Volumen de carga máx. An x Al x La (mm)	700 x 800 x 1000		
Volumen de tolva (m³)	4,5	7	
Canal de carga			
Dimensiones An x La (mm)	920 x 2050	-	• Canaleta FDR con criba previa separada
Cribado previo			
Cubierta superior An x La (mm)	1000 x 1515	-	• Cubierta superior opcionalmente con chapa perforada o ranurada • Hay tapas ciegas disponibles para ambas cubiertas
Cubierta inferior La x An (mm)	1000 x 980	-	
Cinta de descarga lateral de la criba previa			opcional
Ancho de correa (mm)	500	-	• Modelos opcionales insertables o plegables • Se puede instalar en ambos lados
Trituradora de impacto			
Entrada de trituradora An x La (mm)	1070 x 800 (*920)	-	• Trituradora de impacto universal con diversas opciones de equipamiento
Diámetro de rotor (mm)	1200	-	
Agogía			
Dimensiones An x La (mm)	1130 x 2350	-	• Sin estrangulamientos ni estrechamientos gracias a la amplia zona de descarga. • Chapa de desgaste del suelo diseñada para ofrecer la máxima durabilidad
Espesor de la chapa de desgaste del suelo (mm)	25	-	
Cinta de descarga de la trituradora			
Ancho de correa (mm)	1200	-	• Cinta de descarga de la trituradora diseñada para un flujo óptimo de material en toda su anchura
Descarga de hierro			opcional
Cinta magnética	Descarga transversal	Descarga longitudinal	• Gracias a los innovadores imanes dispuestos en sentido longitudinal, se puede reducir el tiempo de tratamiento del hormigón fuertemente armado y aumentar el rendimiento. Los fallos y los daños en las correas se reducen al mínimo

EQUIPAMIENTO CON UNIDAD DE CRIBA POSTERIOR

Estos modelos se ofrecen como opción en la versión GIGA.

	Equipamiento básico	Equipamiento especial	Información
Cribado posterior			
Cubierta superior An x La (mm)	1550 x 4500	1550 x 4500	• La cribadora puede elegirse en versión de 1 o 2 cubiertas
Cubierta inferior An x La (mm)	-	1550 x 4000	• La unidad de criba posterior GIGA se puede transportar por separado
Cinta bajo criba			
Ancho de correa (mm)	1000	-	• Disponible opcionalmente con plegado mecánico o hidráulico
		-	• Mecanismo para la fusión de fracciones
Cinta de retorno			
Ancho de correa (mm)	650	-	• La cinta de retorno, diseñada con generosas dimensiones, también puede utilizarse como cinta de descarga lateral gracias a su mecanismo giratorio
Cinta de descarga lateral de la cubierta inferior			opcional
Ancho de correa (mm)	650		• Se puede instalar en ambos lados • Cinta plegable o cinta de banana

GIPO P 111



GIPO P 111 GIGA



GIPO P 111 GIGA



Descarga longitudinal FE

OPCIONES DE EQUIPAMIENTO

Carga
- Aumento de pared de tolva manual o hidráulico

Unidad trituradora
- Solera de molino para el tratamiento de gravilla
- Barras de impacto para todo uso
- Grúa giratoria para el cambio de las barras de impacto
- Bloqueo de pernos hidráulico

Unidad de accionamiento
- Sistemas de accionamiento:
  - Accionamiento diésel-hidráulico
  - Accionamiento eléctrico-hidráulico
- Selección de diversos fabricantes de motores

Descarga de hierro
- Imán transversal regulable en altura
- Imán longitudinal regulable en rotación y altura

Unidad de criba posterior
- Las más diversas opciones de malla para criba

Separador neumático
- Separación eficaz de los materiales extraños en el material de granulación superior

Cintas transportadoras
- Sistemas abatibles o insertables para una disposición rápida de transporte
- Longitudes variables de la cinta transportadora
- Cubiertas y cubetas de transferencia
- Sistemas de medición y básculas de cinta
- Tambores magnéticos

Seguridad y condiciones de trabajo
- Iluminación de la instalación
- Lubricación central
- Bomba de repostaje
- Pulverización de agua y nebulización
- Radiocontroles
- Normas específicas del país

Coloración y rotulación
- Color de la instalación según el deseo del cliente
- Rotulación de la instalación

*** Los pesos son valores aproximados. En función del equipamiento, estos datos pueden diferir de los indicados.*
**** Los valores indicados relativos a la potencia de trituración, la potencia de carga y el volumen de fragmentos de carga dependen en gran medida de las propiedades del material de carga (composición / abrasividad, distribución granulométrica, proporción de material fino, etc.), de la granulometría final requerida y del funcionamiento óptimo, la carga y los ajustes correctos de la instalación.*

GISLER POWER