

## SNEL KLAAR VOOR GEBRUIK DANKZIJ LICHT EN COMPACT ONTWERP



De GIPO P 090 is de ideale installatie voor gebruik op een zeer klein oppervlak. Dankzij het compacte ontwerp met een transportbreedte van slechts 2,5 m kan de installatie gemakkelijk worden verplaatst.

### TECHNISCHE GEGEVENS

	P 090	P 090 GIGA
Gewicht**		
Volume (kg)	31.000	37.500
Transportgewicht installatie (kg)	31.000	37.500
Transportgewicht installatie zonder GIGA (kg)	-	31.000
Transportgewicht nazeefeenheid (kg)	-	6.500
Aggregaat aandrijving		
Aandrijfvermogen (kW)	235	235

### UITRUSTING BREEKINSTALLATIE

	Basisuitrusting	Speciale uitrusting	Informatie
<b>Storttrechter</b>			
Toevoercapaciteit tot ca. (t/h)**	200		
Toevoergrootte max. BxHxL (mm)	500 x 600 x 800		
Trechtervolume (m <sup>3</sup> )	3	7	
<b>Stortgoot</b>			
Afmeting BxL (mm)	720 x 2.050	-	• FDR-goot met aparte voorzeef
<b>Voorzeving</b>			
Bovendek BxL (mm)	800 x 1.515	-	• Bovendek naar keuze met geperforeerde plaat of sleufplaat
Onderdek LxB (mm)	1.000 x 780	-	• Blinde afdekkingen zijn voor beide dekken beschikbaar
<b>Zij-afvoerband voorzeef</b>			
Riembreedte (mm)	400	-	optioneel • Naar keuze aansluitbare of inklapbare uitvoeringen • Kan aan beide zijden worden gemonteerd
<b>Slagbreker</b>			
Brekerinlaat BxL (mm)	870 x 800	-	• Universele slagbreker met diverse uitrustingsopties
Rotordiameter (mm)	1.100	-	
<b>Uitwerpgoot</b>			
Afmeting BxL (mm)	920 x 2.400	-	• Geen versmalling en vernauwing dankzij brede uitwerping
Dikte bodemslijtplaat (mm)	25	-	• Bodemslijtplaat ontworpen voor langst mogelijke levensduur
<b>Brekerafvoerband</b>			
Riembreedte (mm)	1.000	-	• Brekerafvoerband ontworpen met maximale breedte voor optimale materiaalstroom
<b>Ijzerafvoer</b>			
Magneetband	Dwarsafvoer	-	optioneel • Afvoer van ijzer met innovatief verstelsysteem

### UITRUSTING MET NAZEEFEEENHEID

Deze uitvoeringen worden bij de GIGA-uitvoering aangeboden als optie.

	Basisuitrusting	Speciale uitrusting	Informatie
<b>Nazeef</b>			
Bovendek BxL (mm)	1.300 x 3.000	-	• Nazeefeenheid kan losgekoppeld en apart getransporteerd worden
Band onder zeef			
Riembreedte (mm)	800	-	• Verschuifbaar voor transport
<b>Terugvoerband</b>			
Riembreedte (mm)	400	-	• Ruim bemeten terugvoerband kan dankzij zwenkmechanisme ook worden gebruikt als zij-afvoerband

GIPO P 090



GIPO P 090 GIGA



Alle afbeeldingen zijn voorbeeldafbeeldingen en wijken af naargelang de uitrusting en opties.

### UITRUSTINGSOPTIES

#### Breekeenheid

- Maalbaan voor splitverwerking
- Slaglijsten voor elke toepassing
- Zwenkraan voor slaglijstwissel
- Hydraulische boutvergrendeling

#### Ijzerafvoer

- Dwarsmagneet hoogteverstelbaar

#### Nazeefeenheid

- Zeer uiteenlopende zeefbespanningsopties

#### Windzifter

- Krachtig uitziften van storend materiaal bij overkorrelmateriaal

#### Transportbanden

- Snel klaar voor transport dankzij inklap- of aansluitsystemen
- Variabele transportbandlengtes
- Kappen en overdrachtsbakken
- Meetsystemen en bandwegers
- Magneettrommels

#### Veiligheid en arbeidsomstandigheden

- Installatieverlichting
- Centrale smering
- Waterbesproeiing en beneveling
- Draadloze afstandsbedieningen
- Landspecifieke normen

#### Kleuren en opschriften

- Kleur van de installatie naar wens van de klant
- Opschriften op de installatie

\*\* De gewichten zijn richtwaarden. Afhankelijk van de uitrusting kunnen deze afwijken van de vermelde informatie.

\*\*\* De vermelde waarden betreffende breekvermogen, toevoercapaciteit en grootte van de toegevoerde stukken hangen sterk af van de eigenschappen van het toevoermateriaal (toestand, abrasiviteit, korrelverdeling, aandeel fijn materiaal enz.), de vereiste eindkorrel, een optimale bediening en toevoer en de juiste instelling van de installatie.