GIPO P 090

CONSTRUÇÃO LEVE E COMPACTA OFERECE PRONTIDÃO OPERACIONAL RÁPIDA



A GIPO P 090 é a instalação ideal para utilizar em espaços de dimensões muito reduzidas. Com uma largura de transporte de apenas 2,5 m, a construção compacta desta instalação permite deslocá-la facilmente.

DADOS TÉCNICOS	P 090	P 090 GIGA
Peso**		
Peso de utilização (kg)	31 000	37 500
Peso de transporte da instalação (kg)	31 000	37 500
Peso de transporte da instalação sem GIGA (kg)	-	31 000
Peso de transporte da unidade de pós-crivagem (kg)	-	6500
Acionamento do grupo		
Potência (kW)	235	235

EQUIPAMENTO DA INSTALAÇÃO DE BRITAGEM

	Equipamento base	Equipamento especial	Informações
Tremonha de alimentação			
Capacidade de alimentação até aprox. (t/h)***	200		• Construção robusta de material com elevada resistência ao desgaste • Unidade de alimentação com elevação hidráulica para melhor acesso ao compartimento do motor • Extensão lateral da tremonha para proteger o compartimento do motor
Tamanho de alimentação máx. LxAxC (mm)	500 x 600 x 800		
Volume da tremonha (m³)	3	7	
Calha de alimentação			
Dimensões LxC (mm)	720 x 2050	-	• Calha FDR com pré-crivo separado
Pré-crivagem			
Piso superior LxC (mm)	800 x 1515	-	• Piso superior opcionalmente com chapa perfurada ou ranhurada • Coberturas cegas disponíveis para os dois pisos
Piso inferior CxL (mm)	1000 x 780	-	
Tapete de descarga lateral do pré-crivo			opcional
Largura da correia (mm)	400	-	• Opcionalmente, versões rebatíveis ou de encaixe • Instalação possível de ambos os lados
Britador de impacto			
Entrada do britador LxC (mm)	870 x 800	-	• Britador de impacto universal com diversas opções de equipamento
Diâmetro do rotor (mm)	1100	-	
Calha de descarga			
Dimensões LxC (mm)	920 x 2400	-	• Sem estrangulamentos nem estreitamentos graças à largura generosa da descarga • Chapa de desgaste do fundo concebida para máxima durabilidade
Espessura da chapa de desgaste do fundo (mm)	25	-	
Tapete de descarga do britador			
Largura da correia (mm)	1000	-	• Tapete de descarga do britador projetado com largura máxima para um fluxo otimizado de material
Descarga de ferro			opcional
Tapete magnético	Descarga transversal	-	• Descarga de ferro com sistema de deslocamento inovador

EQUIPAMENTO COM UNIDADE DE PÓS-CRIVAGEM

Estas versões são oferecidas como opção na versão GIGA.

	Equipamento base	Equipamento especial	Informações
Pós-crivo			
Piso superior LxC (mm)	1300 x 3000	-	• A unidade de pós-crivagem pode ser desengatada e transportada separadamente
Tapete sob crivo			
Largura da correia (mm)	800	-	• Permite deslocamento para transporte
Tapete de retorno			
Largura da correia (mm)	400	-	• O generoso tapete de retorno também pode ser utilizado como tapete de descarga lateral graças a um mecanismo articulado

GIPO P 090



GIPO P 090 GIGA



As imagens apresentadas são apenas exemplos e variam em função do equipamento e das opções.

OPÇÕES DE EQUIPAMENTO

Unidade de britagem
- Pista trituradora para processamento de gravilha
- Barras de impacto para qualquer aplicação
- Guindaste pivotante para trocar as barras de impacto
- Bloqueio hidráulico de pinos

Descarga de ferro
- Íman transversal ajustável em altura

Unidade de pós-crivagem
- Inúmeras opções diferentes de malhas de crivo

Classificação de ar
- Separação potente de impurezas existentes nas partículas maiores

Correias transportadoras
- Sistemas rebatíveis ou de encaixe para rápida prontidão de transporte
- Comprimentos variáveis da correia transportadora
- Capas e cubas de transferência
- Sistemas de medição e balanças de correia
- Tambores magnéticos

Segurança e condições de trabalho
- Iluminação da instalação
- Lubrificação central
- Vaporização de água e nebulização
- Controlos remotos por radiofrequência
- Normas nacionais

Esquema de cores e identificação
- Cor da instalação à escolha do cliente
- Identificação da instalação

*** Os pesos são valores de referência. Por isso, podem variar dos dados apresentados em função do equipamento.*
**** Os valores especificados da potência de britagem, da capacidade de alimentação e do tamanho do material de alimentação dependem fortemente das características do material alimentado (composição/abrasividade, distribuição granulométrica, proporção de material fino, etc.), da granulometria final pretendida, de uma operação ótima e da alimentação, assim como da configuração correta da instalação.*

GISLER POWER