

REINIGEN BIJ KLEVERIGE KLUSSEN – DE GIPO RR IS DE IDEALE VOORBEREIDING VOOR SCHOON BREEKGOED.



TECHNISCHE GEGEVENS

	RR 100-8-8	RR 130-8-8	RR 130-10-10
Gewicht**			
Volume (kg)	55.000 – 62.000	81.000 – 86.000	87.000 – 92.000
Transportgewicht installatie (kg)	53.000 – 60.000	79.000 – 84.000	85.000 – 90.000
Aggregaat aandrijving			
Aandrijfvermogen (kW)	160	235	235

UITRUSTING INSTALLATIE

	RR 100-8-8	RR 130-8-8	RR 130-10-10
Storttrechter			
Toevoercapaciteit tot ca. (t/h)**	300	500	600
Toevoergrootte max. BxHxL (mm)	800x800x1.000	1.000x1.000x1.200	1.000x1.000x1.200
Trechervolume (m³)	4 (7)	6 (10)	6 (10)
Stortplatenband			
Nuttige breedte (mm)	900	1.200	1.200
Rollenzeef 1e niveau			
Nuttige breedte (mm)	970	1.270	1.270
Spleetmaat (mm)	40 – 80	40 – 110	40 – 110
Aantal rollen	8	8	10
Rollenzeef 2e niveau			
Nuttige breedte (mm)	970	1.270	1.270
Spleetmaat (mm)	40 – 80	40 – 110	40 – 110
Aantal rollen	8	8	10
Band onder rollenzeef			
Riembreedte (mm)	1.000	1.200	1.200
Zij-afvoerband rollenzeef			
Riembreedte (mm)	1.000	1.000	1.000
Afvoerplatenband			
Nuttige breedte (mm)	980	1.280	1.280



MOBIEL VOOR ELK TERREIN



ZUIVERE SCHEIDING



HOOGSTE VERWERKINGSCAPACITEIT

UITRUSTINGSOPTIES

Toevoer

- Handmatige of hydraulische trechterwandverhoging
- Slijtbekleding
- Snelvergrendeling van de storteenheid om het transportgewicht te verminderen
- Trechervolume van max. 40 m³

Rollenzeven

- Grote lagerafmetingen
- Aantal rollen uit te breiden tot 10 stuks
- 3e niveau met extra rollenzeef mogelijk
- Vrij instelbare spleetmaat (max. 110 mm)

Aandrijfeenheid

- Aandrijvingssystemen:
 - Diesel-hydraulisch
 - Elektro-hydraulisch
- Keuze uit diverse motorfabrikanten

Materiaalfractionen

- Uitgezeefd materiaal kan afzonderlijk of samengevoerd naar de berg worden getransporteerd
- Samenvoeging van overkorrel met behulp van band onder rollenzeef met achteruitbedrijf
- Kappen en overdrachtsbakken
- Verlenging van de afvoerplatenband voor perfecte overdracht aan volgende breekinstallatie

Veiligheid en arbeidsomstandigheden

- Installatieverlichting
- Centrale smering
- Brandstofvulpomp
- Draadloze afstandsbedieningen
- Landspecifieke normen

Kleuren en opschriften

- Kleur van de installatie naar wens van de klant
- Opschriften op de installatie

** De gewichten zijn richtwaarden. Afhankelijk van de uitrusting kunnen deze afwijken van de vermelde informatie.

*** De vermelde waarden betreffende breekvermogen, toevoercapaciteit en grootte van de toegevoerde stukken hangen sterk af van de eigenschappen van het toevoermateriaal (toestand, abrasiviteit, korrelverdeling, aandeel fijn materiaal enz.), de vereiste eindkorrel, een optimale bediening en toevoer en de juiste instelling van de installatie.