

# GIPO V 2400

## DE OPLOSSING VOOR UNIVERSELE GRINDVERWERKING – HET PERFECTE APPARAAT BIJ GEMIDDELDE TOEVOERHOEVEELHEDEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

	V 2400	V 2400 GIGA	V 2400 KOMBI
Gewicht**			
Volume (kg)	55.000 - 60.000	81.000 - 85.000	81.000 - 87.000
Transportgewicht installatie (kg)	55.000 - 60.000	79.000 - 83.000	75.000 - 80.000
Transportgewicht installatie zonder GIGA (kg)	-	62.000 - 65.000	-
Transportgewicht nazeefeenheid (kg)	-	13.000 - 18.000	-
Aggregaat aandrijving			
Aandrijfvermogen (kW)	tot 450	tot 450	tot 450

### UITRUSTING BREEKINSTALLATIE

	Basisuitrusting	Speciale uitrusting	Informatie
<b>Storttrechter</b>			
Toevoercapaciteit tot ca. (t/h)***	tot 350		<ul style="list-style-type: none"> <li>Robuust ontwerp van zeer slijtvast materiaal</li> </ul>
Toevoergrootte max. (mm)	130		<ul style="list-style-type: none"> <li>Storttrechter uit te breiden met opzetwanden voor meer volume</li> </ul>
Trechtervolume (m³)	3	7*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hydraulisch vergrendelbare klapwanden</li> <li>*Groter volume dankzij stortgoot</li> </ul>
<b>Stortband</b>			
Riembreedte (mm)	1.200		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ononderbroken aanvoer en materiaalverdeling</li> <li>Doseerklep voor geregelde materiaalstroom</li> </ul>
<b>Verticale slagbreker</b>			
Inlaatopening ø (mm)	1.050	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weinig onderhoudswerkzaamheden</li> </ul>
Rotordiameter (mm)	974	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eindproducten van de hoogste kwaliteit</li> </ul>
<b>Brekerafvoerband</b>			
Riembreedte (mm)	1.400	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brekerafvoerband ontworpen met maximale breedte voor optimale materiaalstroom</li> </ul>

### UITRUSTING MET NAZEEFEEENHEID

Deze uitvoeringen worden bij de GIGA-uitvoering aangeboden als optie, bij de KOMBI-variant zijn ze standaard inbegrepen.

	Basisuitrusting	Speciale uitrusting GIGA	Speciale uitrusting KOMBI	Informatie
<b>Nazeef****</b>				
Bovendek BxL (mm)	1.800x5.500	1.800x6.500	2.000x5.500	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeefmachine kan als éénheids, tweedeks of zelfs als driedeks uitvoering worden gekozen</li> <li>GIGA-nazeefeenheid apart te transporteren</li> </ul>
Middendek BxL (mm) (optioneel)	1.800x5.000	1.800x6.000	2.000x5.000	
Onderdek BxL (mm) (optioneel)	1.800x5.000	1.800x6.000	2.000x5.000	
<b>Band onder zeef</b>				
Riembreedte (mm)	1.400	1.400	1.600	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naar keuze mechanisch of hydraulisch inklapbaar</li> <li>Mechanisme voor fractiesamenvoeging</li> </ul>
<b>Terugvoerband</b>				
Riembreedte (mm)	650	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan gezwenkt en als zij-afvoerband gebruikt worden</li> </ul>
<b>Zij-afvoerband midden- en onderdek</b>				optioneel
Riembreedte (mm)	650	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aansluitbaar met omkeerbare dwarsband of bananenband</li> <li>Kan aan beide zijden worden gemonteerd</li> </ul>

### GIPO V 2400



### GIPO V 2400 GIGA



### GIPO V 2400 KOMBI



Alle afbeeldingen zijn voorbeeldafbeeldingen en wijken af naargelang de uitrusting en opties.

### UITRUSTINGSOPTIES

#### Toevoer

- Stortgoot
- Voorzeving

#### IJzerafvoer

- Dwarsmagneet hoogteverstelbaar
- Metaaldetector

#### Breekeenheid

- Slinger- en stootplaten voor elke toepassing
- Zwenkraan voor slaglijstwissel
- Overbelastingssensor

#### Aandrijfeenheid

- Aandrijvingssystemen:
  - Diesel-hydraulisch met breker in directe aandrijving
  - Elektro-hydraulisch met breker in directe aandrijving
  - Gecombineerd diesel / elektrisch-hydraulisch
- Keuze uit diverse motorfabrikanten

#### Nazeefeenheid

- Zeer uiteenlopende zeefbespanningsopties
- Blinde afdekking
- Zeefdeksamenvoeging voor fractiemengoptie

#### Transportbanden

- Snel klaar voor transport dankzij inklap- of aansluitssystemen
- Variabele transportbandlengtes
- Kappen en overdrachtsbakken
- Meetsystemen en bandwegers
- Magneettrommels

#### Veiligheid en arbeidsomstandigheden

- Installatieverlichting
- Centrale smering
- Brandstofvulpomp
- Waterbesproeiing en beneveling
- Draadloze afstandsbedieningen
- Landspecifieke normen

#### Kleuren en opschriften

- Kleur van de installatie naar wens van de klant
- Opschriften op de installatie

\*\* De gewichten zijn richtwaarden. Afhankelijk van de uitrusting kunnen deze afwijken van de vermelde informatie.

\*\*\* De vermelde waarden betreffende breekvermogen, toevoercapaciteit en grootte van de toegevoerde stukken hangen sterk af van de eigenschappen van het toevoermateriaal (toestand, abrasiviteit, korrelverdeling, aandeel fijn materiaal enz.), de vereiste eindkorrel en een optimale bediening en toevoer van de installatie en de juiste instelling ervan.

\*\*\*\* De nazeef wordt ontworpen overeenkomstig de toepassing en kan afwijken van de vermelde afmetingen.